

Kleinwarenaufzug 100 kg mit Glasschachtgerüst



Ausgangslage

Der Kunde wünschte, nachdem der Bau seines Mehrfamilienhauses schon fast fertig gestellt war, eine Verbindung vom Untergeschoss zum 1. Obergeschoss, damit er seine Einkaufstasche, Getränkeherasse und Wäsche bis hin zum Koffer nicht herauf tragen müsse.

Lösung

Da keine Grube mehr machbar und die Überfahrtshöhe sehr beschränkt war und somit kein Personenaufzug eingebaut werden konnte, wählten wir einen Kleinwarenaufzug mit möglichst grosser Kabine. Damit das Treppenauge nicht durch einen Mauerturm verunstaltet wurde, entschieden wir uns für ein Glasschachtgerüst.



Technische Angaben

Kleinwarenaufzug 100 kg

Förderhöhe 5.68 m

3 Haltestellen, gleichseitige Bedienung, 3 Zugänge

Maschine oben unterhalb der Treppenhausecke

Totale Gerüsthöhe 8.05 m, unten keine Grube

Kabine i/L 0.95 m breit, 0.85 m tief, 0.80 m hoch

Schachtabschlüsse 2-teilige Bedienungsschieber

Profilstahlgerüst mit VSG Verglasung