

### Übersicht Akten-, Speisen- und Kleinwarenaufzüge

Maschine oben über Fahrbahn mit Vertikalschieber auf Brüstungshöhe											
Type Aufzug	Tragkraft	Maschinen Standort	Schacht i/L		Kabine i/L			Zugänge	Brüstungshöhe BH	Schachtkopf SK	Schachtabschluss
			SB	ST	KB	KT	KH				
Akten	100 kg	oben	72	58	40	40	60	← →	90	270	Vertikalschieber
Speisen	100 kg	oben	82	78	50	60	80	← →	90	280	Vertikalschieber
Speisen	100 kg	oben	92	88	60	70	80	← →	90	280	Vertikalschieber Gastro-Norm
Speisen	100 kg	oben	92	88	60	75	80	← →	90	280	Vertikalschieber Gastro-Norm
Kleinwaren	100 kg	oben	102	98	70	80	80	← →	90	280	Vertikalschieber

Maschine unten unter Fahrbahn mit Vertikalschieber auf Brüstungshöhe											
Type Aufzug	Tragkraft	Maschinen Standort	Schacht i/L		Kabine i/L			Zugänge	Brüstungshöhe BH	Schachtkopf SK	Schachtabschluss
			SB	ST	KB	KT	KH				
Speisen	100 kg	unten unter	80	86	50	60	80	← →	90	240	Vertikalschieber
Speisen	100 kg	unten unter	82	78	60	70	80	← →	90	240	Vertikalschieber
Speisen	100 kg	unten unter	90	96	60	70	80	← →	90	240	Vertikalschieber Gastro-Norm
Speisen	100 kg	unten unter	102	98	70	75	80	← →	90	240	Vertikalschieber Gastro-Norm
Kleinwaren	100 kg	unten unter	110	106	70	80	80	← →	90	240	Vertikalschieber

Maschine oben über Fahrbahn mit Vertikalschieber und Drehtüre als Kombination (Doppelstockkabine)											
Type Aufzug	Tragkraft	Maschinen Standort	Schacht i/L		Kabine i/L			Zugänge	Grubentiefe GT	Schachtkopf SK	Schachtabschluss
			SB	ST	KB	KT	KH				
Speisen- Getränke	100 kg	oben	100	88	60	70	170	← →	26	290	Verikalschieber / Drehtüren
Speisen- Getränke	100 kg	oben	100	93	60	75	170	← →	26	290	Verikalschieber / Drehtüren
Speisen- Getränke	300 kg	oben	100	88	60	70	170	← →	26	300	Verikalschieber / Drehtüren
Speisen- Getränke	300 kg	oben	100	93	60	75	170	← →	26	300	Verikalschieber / Drehtüren

Maschine unten neben der Fahrbahn mit Vertikalschieber und Drehtüre als Kombination (Doppelstockkabine)											
Type Aufzug	Tragkraft	Maschinen Standort	Schacht i/L		Kabine i/L			Zugänge	Grubentiefe GT	Schachtkopf SK	Schachtabschluss
			SB	ST	KB	KT	KH				
Speisen- Getränke	100 kg	unten seitlich	112	88	60	70	170	← →	44	230	Verikalschieber / Drehtüren
Speisen- Getränke	100 kg	unten seitlich	112	93	60	75	170	← →	44	230	Verikalschieber / Drehtüren

Maschine oben über Fahrbahn mit Drehtüren bodenbündig											
Type Aufzug	Tragkraft	Maschinen Standort	Schacht i/L		Kabine i/L			Zugänge	Grubentiefe GT	Schachtkopf SK	Schachtabschluss
			SB	ST	KB	KT	KH				
Kleinwaren	100 kg	oben	110	92	70	80	120	← →	26	250	Drehtüren
Kleinwaren	100 kg	oben	100	92	70	80	120	← →	26	250	Drehtüren
Kleinwaren	300 kg	oben	122	112	80	100	120	← →	26	250	Drehtüren

Europaletten Aufzug Maschine oben über Fahrbahn mit Drehtüren bodenbündig											
Type Aufzug	Tragkraft	Maschinen Standort	Schacht i/L		Kabine i/L			Zugänge	Grubentiefe GT	Schachtkopf SK	Schachtabschluss
			SB	ST	KB	KT	KH				
Kleinwaren	300 kg	oben	140	142	130	142	120	← →	35	250	Drehtüren

Thekenaufzug Maschine unten seitlich mit Drehtüren bodenbündig											
Type Aufzug	Tragkraft	Maschinen Standort	Schacht i/L		Kabine i/L			Zugänge	Grubentiefe GT	Schachtkopf SK	Schachtabschluss
			SB	ST	KB	KT	KH				
Kleinwaren	100 kg	unten seitlich	122	92	70	80	120	← →	44	100	Drehtüren

Vereinfachter Güteraufzug Maschine oben mit Drehtüren bodenbündig											
Type Aufzug	Tragkraft	Maschinen Standort	Schacht i/L		Kabine i/L			Zugänge	Grubentiefe GT	Schachtkopf SK	Schachtabschluss
			SB	ST	KB	KT	KH				
Vereinf. Güter	300 kg	oben	110	112	70	100	180	← →	17	330	Drehtüren

- Ein 50 kg Aufzug hat die gleichen Abmessungen wie ein 100 kg
- Massangaben in cm
- Aufzüge mit abweichenden Kabinenabmessungen sind möglich